

**TECHNISCHES DATENBLATT**

NUR ZUM FACHMÄNNISCHEN GEBRAUCH

***adds* TROTON SPRAY  
KUNSTSTOFFGRUNDIERUNG****PRODUKTBESCHREIBUNG**

Hochwertige Grundierung in Spraydose zur Anwendung auf bearbeiteten und unbearbeiteten Kunststoffoberflächen. Das Produkt verbessert die Adhäsion zwischen den Acryl- oder Polyurethanprodukten und den Kunststoffuntergründen. Einfach in der Anwendung. Sehr ergiebig.

**PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN**

- Farbe: durchsichtig
- Gebindegröße: 400 ml
- Basis: Polyolefinharz
- Leistung: 2 ÷ 3 m<sup>2</sup>
- Überlackierbar: nach 10-15 Minuten

**FLÜCHTIGE ORGANISCHE VERBINDUNGEN (VOC)**

VOC = 701,1 [g/l]

Dieses Produkt erfüllt die Anforderung der Richtlinie der Europäischen Union (2004/42/EG), die für diese Kategorie von Produkten (B/5) gibt Grenzwert auf der Ebene der Beteiligung der flüchtigen 840 [g/l].

**UNTERGRUNDVORBEREITUNG**

Die Grundierung zur Anwendung auf Kunststoffoberflächen aller Art.

Hinweis: Die Grundierung verbessert nicht die Haftung auf die Oberflächen aus Polyethylen (PE).

Die zu behandelnde Oberfläche soll zunächst sorgfältig mit einem Reinigungsmittel entfettet und mit einem Schliefvlies abgerieben werden. Die Oberfläche soll dann wieder mit einem Reinigungsmittel gereinigt, mit Wasser gespült und luftgetrocknet werden. Kunststoffelemente sollten vor dem Beginn der Lackierarbeiten auf 50°C erwärmt werden, um die Silikonverbindungen aus der Oberfläche leichter zu entfernen.

**ANWENDUNG**

- Die optimale Umgebungstemperatur bei der Anwendung liegt zwischen 15 und 25<sup>0</sup>C.
- Vor dem Gebrauch den Behälter ca. 2 Minuten gründlich schütteln. Auf einem Packpapier oder Brett ein Probesprühen machen.
- Der Abstand zwischen Spraydose und zu lackierender Fläche soll 25 bis 30cm betragen.
- Die Grundierung in zwei dünnen Schichten auftragen. Der Zeitabstand zwischen einzelnen Schichten darf nicht länger als 5 bzw. 10 Minuten sein. Vor dem Auftragen einer weiteren Schicht die Spraydose wieder gut schütteln.
- **Nach dem Gebrauch die Spraydüse reinigen!** – Spraydose mit dem Kopf nach unten halten und leersprühen.
- Die Grundierung erfordert im Allgemeinen kein Schleifen. Wenn Staub zeigt sich, schleifen Sie fein mit dem Schleifpapier P600.

Achtung: Anweisungen auf Sicherheitsdatenblatt für gefährliche Stoffe folgen.

**LAGERUNG**

Trocken, kühl und an gut gelüfteten Ort lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen.

**GEWÄHRLEISTUNG**

5 Jahre ab Produktionsdatum