

TECHNISCHES MERKBLATT

DIESES PRODUKT IST NUR
FÜR DEN FACHMÄNNISCHEN GEBRAUCH BESTIMMT

SILIKONENTFERNER

ANWENDUNGSGEBIET/ BESCHREIBUNG

Silikonentferner verhindert zuverlässig Silikonkrater und Haftungsstörungen.
Reinigungsmittel für alle Reinigungsarbeiten.
Sichere Entfernung von Silikon, Fett, Öl, Wachs, Schmutz, Teer, Klebstoffresten etc.

ANWENDUNG

Das Produkt wird zur Reinigung und Entfettung von einer Vielzahl von Oberflächen bestimmt:

- Stahl,
- Aluminium,
- Verzinkte Stahl
- Edelstahl
- Alte Farbe,
- Kunststoffe,
- Acryl-Grundierungen,
- Polyester Spachtel.

Die Oberfläche sollte mindestens zweimal gewaschen werden. Jedes Mal, sauberen Tuch benutzen.
Vor der Beschichtung abwarten bis der Reiniger vollständig verdampft.

Farbe – Transparent

VOC - GEHALT

Der VOC für fertige Mischung = 738 [g/l].

Das Produkt erfüllt die Anforderung der EU -Direktive (2004/42/EC). Der EU-Grenzwert für diese Produkt (Produktkategorie: B/1) im gebrauchsfertigen Zustand beträgt max. 850 [g/l].

Vorsichtsmaßnahmen: Hinweise zum sicheren Umgang mit unseren Produkten entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt (MSDS).

LAGERUNG

Auf einem trockenen und kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Von Feuerquellen und Wärme fernhalten. Sonneneinstrahlung vermeiden.

ACHTUNG:

1. Nach jedem Gebrauch, Behälter sofort schließen!

GARANTIEZEIT

Silikontferner – 12 Monate ab Herstellungsdatum.

Alle technischen Informationen sind auf Basis gründlicher Laboruntersuchungen und langjähriger Erfahrungen zusammengestellt worden. Starke Marktposition befreit uns nicht von ständiger Qualitätskontrolle unserer Produkte. Wir tragen jedoch keine Verantwortung für Endergebnisse im Falle falscher Aufbewahrung oder Verwendung unserer Produkte und für Arbeit, die der guten Gewerbekunst nicht entspricht.

TROTON GmbH
Ząbrowo, Polen.